

製品シリーズ	<b>ThinkPad P15 Gen 2</b>
製品番号	20YRS84900
ダイレクト価格（税込）	¥400,400
ダイレクト価格（税別）	¥364,000
JAN コード	4571592453995
初期導入済 OS	Windows 10 Pro 64bit（日本語版）（Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使）
稼動確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Pro for Workstations (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Pro for Workstations (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-11800H プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.30GHz
プロセッサコア数	8
プロセッサ・キャッシュ	24 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200
チップ・セット	インテル® WM590 チップセット
vPro 対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、スーパーバイザー パスワード、セキュリティーケーブルスロット、システム マネジメント パスワード

指紋センサー	指紋センサー
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB(16GBx1)(PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) / 128GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	4(空 3)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe,Gen4 Performance,TLC,OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	オンボード RAID コントローラー(RAID 0,1):RAID 初期設定なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 15.6 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、16:9、300nit) 、光沢なし
ビデオ・チップ	NVIDIA T1200 Laptop GPU グラフィックス(4GB GDDR6)
ビデオ RAM 容量	4GB
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	-
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	NVIDIA T1200 の場合 : 最大 5120 x 3200 ドット@60Hz、USB Type-C 接続時/最大 4k@60Hz、HDMI 接続時

	その他の場合：最大 5120 x 3200 ドット@60Hz、USB Type-C 接続時/最大 8k@60Hz、HDMI 接続時
USB ポート (Type-A)	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
USB ポート (Type-C)	USB 4 (Thunderbolt 4 対応) x 2、USB 4 x 1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (Mini DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
ディスプレイ関連ポート (Mini HDMI)	なし
ディスプレイ関連ポート (Micro HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ	RJ-45 x1
Thunderbolt	なし
OneLink	なし
ドッキングコネクタ	なし

イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
NFC	なし
オーディオ機能	ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き)
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	SD カードリーダー
SIM カードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト、数値キーパッド付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 375.4x252.3x24.5-31.45mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	約 2.87kg
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 49.3x10.5x34.1cm
梱包時重量	約 4.6kg

メインバッテリー	固定式 6 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 94Whr
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	Xeon UHD の場合 約 6 時間 i7 FHD の場合 約 11 時間 i5 FHD の場合 約 11.5 時間
充電時間(パワーオフ時)	約 1.97 時間 (パワーオフ)
AC アダプター 種類	170W スリム AC アダプター (3 ピン)(急速充電対応)
AC アダプター 定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
AC アダプター 質量	本体:約 475g コード:約 131g
最大消費電力(W)	170W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1 年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法(IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

追加ライセンス	なし
ITC Service	なし
注釈※1	実際の動作スピードは CPU にサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
注釈※2	サポートできる Bluetooth のバージョンは OS や OS のリリース時期により異なる場合があります。
注釈※3	-
注釈※5	レノボは本製品で稼働確認 OS に記載されている Windows Enterprise を動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise 固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。